

ウォーターホース

■ 送水用として、鉱山、土木建築工事場、各工場内配管として広くご使用いただいています。

布巻式ウォーターホース



- 内面層: 耐老化性ゴム
- 補強層: 合成繊維帆布/コード
- 外面層: 耐候・耐老化性ゴム

布巻式ウォーターホース

在庫	品番	内径			外径 mm	布巻数 P	最高使用圧力 MPa	最小曲げ半径 mm	標準長 m	質量 kg/本
		呼称		mm						
-	HWHNK12	12	1/2	12.7	21.5	3	0.5	145	20	7
-	HWHNK15	15	5/8	15.9	24.5	3	0.5	180	20	9
★	HWHNK19	19	3/4	19.0	28.5	3	0.4	230	20	11
★	HWHNK25	25	1	25.4	35.5	3	0.3	300	20	15
★	HWHNK32	32	1 1/4	31.8	44.0	3	0.3	385	20	21
★	HWHNK38	38	1 1/2	38.1	51.0	3	0.3	460	20	26
★	HWHNK45	45	1 3/4	44.5	58.0	3	0.3	540	20	32
★	HWHNK50	50	2	50.8	65.0	3	0.2	600	20	37
-	HWHNK57	57	2 1/4	57.1	72.5	3	0.2	685	20	46
★	HWHNK65	65	2 1/2	63.5	80.5	3	0.2	780	20	56
★	HWHNK75	75	3	76.2	93.0	3	0.2	900	20	68

※推奨使用温度: 5 ~ 35°C (max.60°C(瞬間))
 ※飲料水など、食品用途には使用できません。

デリバリー
専用


コードプライウォーターホース

在庫	品番	内径			外径 mm	コード数 CP	最高使用圧力 MPa	最小曲げ半径 mm	標準長 m	質量 kg/本
		呼称		mm						
-	HWHGP19	19	3/4	19.0	(30.0)	2	2.0	230	20	11
-	HWHGP25	25	1	25.4	(36.0)	2	2.0	300	20	13
-	HWHGP32	32	1 1/4	31.8	(44.0)	2	2.0	385	20	18
-	HWHGP38	38	1 1/2	38.1	(52.0)	2	2.0	460	20	24
-	HWHGP50	50	2	50.8	(67.0)	2	1.0	600	20	36
-	HWHGP65	65	2 1/2	63.5	(79.0)	2	1.0	780	20	42
-	HWHGP75	75	3	76.2	(93.0)	2	1.0	900	20	54
-	HWHGP100	100	4	101.6	(124.0)	4	1.0	1,200	20	96
-	WWHGP125	125	5	127.0	(150.0)	4	1.0	1,500	10	62
-	WWHGP150	150	6	152.4	(176.0)	4	1.0	1,800	10	75
-	WWHGP200	200	8	203.2	(236.0)	6	1.0	2,400	10	140

※推奨使用温度: 5 ~ 35°C (max.60°C(瞬間))
 ※()内の寸法は目標値です。
 ※上記以外の寸法、仕様も製作しています。
 ※飲料水など、食品用途には使用できません。

デリバリー
専用

編上式ウォーターホース



- 内面層: 耐老化性ゴム
- 補強層: 合成繊維糸
- 外面層: 耐候・耐老化性ゴム

EKウォーターホース

在庫	品番	内径		外径 mm	編上数 B	最高使用圧力 MPa	最小曲げ半径 mm	標準長 m	質量 kg/本
		呼称	mm						
★	BWHEK12	12	1/2	12.7	1	0.6	150	100	27
★	BWHEK15	15	5/8	15.9	1	0.6	180	100	35
★	BWHEK19	19	3/4	19.0	1	0.6	230	100	46
★	BWHEK25	25	1	25.4	1	0.6	300	100	65
★	BWHEK32	32	1 1/4	31.8	2	0.6	385	100	100
★	BWHEK38	38	1 1/2	38.1	2	0.6	460	100	130
★	BWHEK50	50	2	50.8	2	0.6	600	50	100

デリバリー
専用

※推奨使用温度: 5 ~ 35°C (max.60°C(瞬間))

※外面筋入

※飲料水など、食品用途には使用できません。

包線式ウォーターホース



- 内面層: 耐老化性ゴム
- 補強層: 合成繊維コード&硬鋼線
- 外面層: 耐候・耐老化性ゴム

ウォーターデリバリーサクシオンホース

在庫	品番	内径		コード数 C/P	ワイヤー数 W	最高使用圧力 MPa	最大真空圧 kPa	最小曲げ半径 mm	質量 kg/m	
		呼称	mm							
-	WWHGP19	19	3/4	19.0	2	1	2.0	87	150	1.0
-	WWHGP25	25	1	25.4	2	1	2.0	87	200	1.2
-	WWHGP32	32	1 1/4	31.8	2	1	2.0	87	260	1.5
-	WWHGP38	38	1 1/2	38.1	2	1	2.0	87	305	1.7
-	WWHGP50	50	2	50.8	2	1	1.0	87	400	2.1
-	WWHGP65	65	2 1/2	63.5	2	1	1.0	87	520	2.9
-	WWHGP75	75	3	76.2	2	1	1.0	87	600	3.4
-	WWHGP100	100	4	101.6	4	1	1.0	87	800	6.2
-	WWHGP125	125	5	127.0	4	1	1.0	67	1,000	7.9
-	WWHGP150	150	6	152.4	4	1	1.0	67	1,200	11.4
-	WWHGP200	200	8	203.2	6	1	1.0	67	1,600	18.1

デリバリー
サクシオン
共用

※推奨使用温度: 5 ~ 35°C (max.60°C(瞬間))

※上記以外の寸法、仕様も製作しています。

※標準の外形状はエンベデッド(平滑)タイプです。蛇腹タイプでの製作も可能です。

※飲料水など、食品用途には使用できません。