


港湾 荷役用ホース

セメント圧送用ホース



- 内面層: 耐摩耗・耐老化性ゴム
- 補強層: 合成繊維コード&硬鋼線
- 外面層: 耐老化性ゴム



セメント圧送用ホース

在庫	品番	内径			コード数	ワイヤー数	最高使用圧力	最小曲げ半径
		呼称	mm	CP				
-	WARCE200	200	8	203.2	6	1	1.0	1,600
-	WARCE250	250	10	254.0	8	1	1.0	2,000
-	WARCE300	300	12	304.8	8	1	1.0	2,400
-	WARCE350	350	14	355.6	8	1	1.0	2,800

デリバリー
専用

※セメント輸送船から陸上にセメント粉を空気で移送、荷役するためのホースです。
 両端末は、フランジのライニングバンドレスタイプが一般的です。
 ※推奨使用温度：5～80℃
 ※上記以外の寸法、仕様も製作しています。

穀物輸送用ホース



- 内面層: 耐摩耗・耐老化性ゴム
- 補強層: 合成繊維コード&硬鋼線
- 外面層: 耐老化性ゴム



穀物輸送用ホース

在庫	品番	内径			コード数	ワイヤー数	最大真空圧	最小曲げ半径	許容引張力
		呼称	mm	CP					
-	WARGR225	225	9	228.5	2	1	60	1,500	8,000
-	WARGR300	300	12	304.8	2	1	60	1,500	8,000
-	WARGR320	320	-	315.0	2	1	60	1,600	8,000
-	WARGR336	336	-	336.0	2	1	60	1,700	8,000
-	WARGR340	340	-	338.0	2	1	60	1,700	8,000
-	WARGR370	370	-	365.0	2	1	50	2,300	8,000
-	WARGR372	372	-	372.0	2	1	50	2,300	8,000
-	WARGR376	376	-	376.0	2	1	50	2,300	8,000
-	WARGR400	400	16	406.4	8	2	40	4,000	8,000

サクシオン
専用

※穀物輸送船からニューマチックアンローダで荷役するためのホースです。
 トウモロコシ、大豆、小麦、メイズ、マイロなどを含む穀物混合気体の吸引に使用できます。
 ※推奨使用温度：-10～+40℃
 ※上記以外の寸法、仕様も製作しています。



荷役用耐油ホース



- 内面層: 耐油・耐老化性ゴム
- 補強層: 合成繊維コード&硬鋼線
- 外面層: 耐油・耐老化性ゴム



軽量耐油ホース

在庫	品番	内径		外径	コード数	ワイヤー数	最高使用圧力	最大真空圧	最小曲げ半径	質量	
		呼称	mm								mm
-	WBSOR100-L	100	4	101.6	(124.5)	2	1	1.0	100	600	5.7
-	WBSOR125-L	125	5	127.0	(157.0)	4	1	1.0	100	750	7.4
-	WBSOR150-L	150	6	152.4	(182.4)	4	1	1.0	100	900	10.9

※原油、重油、ナフサ、魚油、動物油、植物油など（ただし、アロマ含有率25%以下）を移送するホースです。
 軽くて柔軟性に優れており、船舶からの荷役用途に適しています。
 ※推奨使用温度：-20～+80℃
 ※（ ）内の寸法は目標値です。
 ※上記以外の寸法、仕様も製作しています。

アース線
入り

デリバリー
サクシオン
共用

一般耐油ホース（デリバリー専用）

在庫	品番	内径		外径	コード数	ワイヤー数	最高使用圧力	最小曲げ半径	質量	
		呼称	mm							mm
-	WBSOR100-D	100	4	101.6	(119.6)	4	0	1.0	1,530	3.9
-	WBSOR125-D	125	5	127.0	(149.0)	4	0	1.0	1,920	5.5
-	WBSOR150-D	150	6	152.4	(176.4)	4	0	1.0	2,300	7.2
-	WBSOR200-D	200	8	203.2	(230.0)	4	0	1.0	3,060	10.5

アース線
入り

デリバリー
専用

一般耐油ホース

在庫	品番	内径		外径	コード数	ワイヤー数	最高使用圧力	最大真空圧	最小曲げ半径	質量	
		呼称	mm								mm
-	WBSOR100-10	100	4	101.6	(127.0)	2	1	1.0	100	1,120	6.9
-	WBSOR125-10	125	5	127.0	(157.0)	4	1	1.0	100	1,400	12.0
-	WBSOR150-10	150	6	152.4	(187.0)	4	1	1.0	100	1,680	16.9
-	WBSOR200-10	200	8	203.2	(249.0)	4	1	1.0	100	2,240	26.7
-	WBSOR250-10	250	10	254.0	(302.0)	4	1	1.0	100	2,800	37.9
-	WBSOR300-10	300	12	304.8	(359.0)	6	1	1.0	100	3,360	55.0

※原油、重油、ナフサ、魚油、動物油、植物油など（ただし、アロマ含有率25%以下）を移送するホースです。
 製油所、一般工場での送給油、船舶からの荷役用途に適しています。
 ※推奨使用温度：-20～+80℃
 ※（ ）内の寸法は目標値です。
 ※上記以外の寸法、仕様も製作しています。

アース線
入り

デリバリー
サクシオン
共用