

その他各種ホース

その他各種ホース



シンナー用ホース

在庫	品番	内径		外径 mm	コード数 CP	最高使用圧力 MPa	最小曲げ半径 mm	標準長 m	質量 kg/本	
		呼称	mm							
-	WZZZ3 12	12	1/2	12.7	25.0	2	2.5	145	20	9.2
-	HZZZ3 19	19	3/4	19.0	32.0	2	2.0	230	20	13.0
-	HZZZ3 19	19	3/4	19.0	33.0	2	2.0	230	20	14.3
-	HZZZ3 25	25	1	25.4	39.0	2	1.5	300	20	17.2
-	HZZZ3 25	25	1	25.4	40.0	2	1.5	300	20	17.4
-	HZZZ3 32	32	1 1/4	31.8	46.5	2	1.5	385	20	22.2
-	HZZZ3 38	38	1 1/2	38.1	52.0	2	1.0	460	20	24.4
-	HZZZ3 50	50	2	50.8	69.0	4	2.0	600	20	41.7

アース線
入り

デリバリー
専用

※MEK(メチルエチルケトン)、塗料溶剤用シンナーなどの有機溶剤を移送するためのホースです。
 ホース内面に特殊配合ゴム(Z-3)を配しており、一般的なゴムホースに比べて非着色性を抑えた仕様です。
 ※推奨使用温度：5～35℃
 ※静電気除去を目的にアース線が埋設されています。
 ※上記以外の寸法、仕様も製作しています。
 注) 有機溶剤の影響を全く受けないというものではありません。
 使用後は有機溶剤を排出して保管してください。

その他のホース

品目	説明
食品スチームホース	食品工場などの床面などのスチーム洗浄にご使用いただけます。
タンククリーニングホース	タンカー油槽内に残留した油滓を除去するため使用するホースです。
エクスクレメントホース	衛生車用のサクシオン専用ホースです。