

カラーゴムシート

■ 天然ゴムシート

- ・天然ゴムを主成分としたカラーゴムシートで、識別用パッキン、マット材などにご使用いただいています。

在庫	分類	型式	厚さ(mm) × 幅(mm) × 長さ(m)
-	白色天然ゴムシート	RSPW6006	1 × 1000 × 20
-	(NR)		2 × 1000 × 20
-			3 × 1000 × 20
-			5 × 1000 × 10
-	グリーン天然ゴムシート	RSPG6006	2 × 1000 × 20
-	(NR)		3 × 1000 × 20

【ゴムの物理特性(目安)】

- ・白色天然ゴムシート …… 硬さ: 57 (タイプAデュロメータ), 引張強さ: 7MPa, 伸び: 550%
- ・グリーン天然ゴムシート …… 硬さ: 57 (タイプAデュロメータ), 引張強さ: 7MPa, 伸び: 570%

■ クロロプレンゴムシート

- ・クロロプレンゴムを主成分としたカラーゴムシートで、パッキン、マット材などにご使用いただいています。

在庫	分類	型式	厚さ(mm) × 幅(mm) × 長さ(m)
-	白色CRゴムシート	RSPWCR6008	1 × 1000 × 20
-			2 × 1000 × 20
-			3 × 1000 × 20

【ゴムの物理特性(目安)】

- 硬さ: 60 (タイプAデュロメータ), 引張強さ: 9MPa, 伸び: 650%

耐摩ゴムシート

- ・ポリブタジエンゴムを主成分としたゴムシートで、耐摩耗性、耐寒性に優れています。
- ・各種シュート・ホッパー用のライニング、スカート、カーテン、配管保護材などの目的でご使用いただいています。

在庫	分類	型式	厚さ(mm) × 幅(mm) × 長さ(m)
★	耐摩ゴムシート	RARBR6018	2 × 1000 × 20
★	(BR)		3 × 1000 × 20
★			4 × 1000 × 10
★			5 × 1000 × 10
★			6 × 1000 × 10
★			8 × 1000 × 10
★			10 × 1000 × 5
★			10 × 1000 × 10
★			15 × 1000 × 5
★			20 × 1000 × 3

在庫	分類	型式	厚さ(mm) × 補強布数 × 幅(mm) × 長さ(m)
-	布入り耐摩ゴムシート	RARBRC6018	2 × 1P × 1000 × 20
-	(BR)		3 × 1P × 1000 × 20
-			4 × 1P × 1000 × 10
-			5 × 1P × 1000 × 10
-			6 × 1P × 1000 × 10
-			8 × 1P × 1000 × 10
-			10 × 1P × 1000 × 10

【ゴムの物理特性(目安)】

- 硬さ: 60 (タイプAデュロメータ), 引張強さ: 14MPa, 伸び: 420%



配管保護材としての使用イメージ

各種ゴムシートは、
施工作業性改善のため、
マグネット(ゴム磁石)との
組合せも可能です。
詳細はお問合せ下さい。